ULTRA 2000 – Standard

Référence : WC-080-10-20

Vision panoramique 107 × 75 mm. SMART + MIX. Application mobile, 3 mémoires. Classe 1/1/1/1. DIN 2,5 / 4–8 / 9–15. Filtre relevable annoncé.



Fiche technique détaillée

Caractéristiques de la référence WC-080-10-20, d'après le tableau technique fourni par Welding Corp. La photographie principale est celle de ce produit.

Caractéristique	Détail technique
Référence Welding Corp	WC-080-10-20
Famille	ULTRA 2000
Configuration	Standard
Usage	Soudage TIG/MIG/MMA et meulage selon modes disponibles
Champ de vision	107 × 75 mm (panoramique)
Classe optique	1/1/1/1
Filtre relevable	Annoncé dans la fiche source, à confirmer
Modes	CUT, DARK, GRIND, MIX et TEST
Mode SMART	Jusqu'à DIN 13 en automatique, DIN 15 en manuel (annoncé)
Plages de teintes	DIN 2,5 / 4–8 / 9–15, selon tableau fournisseur
Réglages complémentaires	Application SPARTUS ADF et 3 mémoires
Capteurs	6 (4 + 2), selon données source
Soudage TIG	AC/DC dès 2 A, selon fiche fournisseur
Temps de réaction	1/25 000 s annoncé
Protection UV/IR	DIN 16 annoncé
Temporisation	11 niveaux, 0,04 à 1 s
Alimentation du filtre	Solaire + pile CR2450

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.

ULTRA 2000 – Standard

Caractéristique	Détail technique
Type de version	Standard ; sans système de ventilation ULTRA X complet

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.