ULTRA NX47 – Visière de meulage – Ventilé complet

Référence : WC-080-09-NX-01

Visière panoramique transparente. Protection tête, visage et yeux. EN 166 et EN 397. Meulage, sans filtre de soudage. ULTRA X inclus : 170/210 l/min, jusqu'à 9 h.



Fiche technique détaillée

Caractéristiques de la référence WC-080-09-NX-01, d'après le tableau technique fourni par Welding Corp. La photographie principale est celle de ce produit.

Caractéristique	Détail technique
Référence Welding Corp	WC-080-09-NX-01
Famille	ULTRA NX47
Configuration	Ventilé complet
Usage	Meulage et protection faciale ; pas de filtre automatique de soudage
Type de protection	Visière panoramique transparente
Traitement annoncé	Surface résistante aux rayures
Marquages annoncés pour la visière	EN 166 : 3 9 BT / 1 BT9, selon source
Casque annoncé	EN 397:2012+A1:2012, selon source
Direction du flux d'air	Réglable sur 2 positions
Réglages	Serre-tête ajustable
Éléments mentionnés	10 films de protection inclus, selon source
Limite d'utilisation	Ne remplace pas une cagoule de soudage ni une protection adaptée au laser
Système ventilé	ULTRA X complet (selon conditionnement fournisseur)
Type de filtration	Filtre principal HEPA
Débit d'air annoncé	170 / 210 L/min
Autonomie annoncée	Jusqu'à 9 h avec batterie standard, selon conditions et débit

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.

ULTRA NX47 – Visière de meulage – Ventilé complet

Caractéristique	Détail technique
Temps de recharge annoncé	Environ 1 h, selon source
Alertes	Sonore, visuelle et vibrante
Filtres gaz	Options A2 et ABEK1, selon configuration approuvée

Important : la NX47 est une visière de protection pour le meulage ; elle ne constitue pas un écran de soudage.

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.