ULTRA VX27 – Ventilé complet

Référence : WC-080-05-VX-02

Laser 1000–1100 nm. Filtre D LB7 + IR LB8, coque DIR LB8 annoncés. EN 207 et EN ISO 16321. MIX. Usage laser spécifique. ULTRA X inclus : 170/210 l/min, jusqu'à 9 h.



Fiche technique détaillée

Caractéristiques de la référence WC-080-05-VX-02, d'après le tableau technique fourni par Welding Corp. La photographie principale est celle de ce produit.

Caractéristique	Détail technique
Référence Welding Corp	WC-080-05-VX-02
Famille	ULTRA VX27
Configuration	Ventilé complet
Usage	Applications de soudage laser ciblées ; sélection selon analyse de risque
Longueurs d'onde annoncées	1 000 à 1 100 nm
Protection du filtre annoncée	D LB7 + IR LB8
Protection de coque annoncée	DIR LB8
Normes citées dans la source	EN 207:2017 et EN ISO 16321 — justificatifs à vérifier
Modes	MIX, DARK et GRIND
Capteurs	2, selon source
Temps de réaction	1/25 000 s annoncé
Réglages	Sensibilité et temporisation
Avertissement indispensable	Compatibilité laser et niveau de protection à confirmer sur certificats fabricant pour chaque équipement et application
Système ventilé	ULTRA X complet (selon conditionnement fournisseur)
Type de filtration	Filtre principal HEPA

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.

ULTRA VX27 – Ventilé complet

Caractéristique	Détail technique
Débit d’air annoncé	170 / 210 L/min
Autonomie annoncée	Jusqu’à 9 h avec batterie standard, selon conditions et débit
Temps de recharge annoncé	Environ 1 h, selon source
Alertes	Sonore, visuelle et vibrante
Filtres gaz	Options A2 et ABEK1, selon configuration approuvée

Laser : les longueurs d’onde, les marquages et les normes sont ceux annoncés dans la source. Faire vérifier la documentation de certification et l’adéquation avec le laser utilisé avant achat et utilisation.