XPro MIG 300DP – Dual Pulse MIG/TIG/MMA – 300A – 400V triphasé

Cette version du XPro MIG 300DP ajoute à la source Dual Pulse triphasée un équipement TIG/MMA complet pour couvrir plusieurs procédés avec une seule machine.



Points forts

- Impulsion MIG/MAG et double impulsion
- Levage TIG et MMA
- Courant MIG jusqu'à 300 A
- Dévidoir 4 galets
- Pack complet MIG/TIG/MMA
- Bobines jusqu'à 15 kg

Équipement fourni

- Kit d'entraînement
- Torche MIG 360 – 3 m avec gaine graphite
- Torche TIG 26 – 4 m avec consommables
- Gaine acier revêtue
- Jeux de galets 0,8 à 1,2 mm
- Pince de masse – 3 m
- Porte-électrode – 3 m
- Tuyau de gaz – 3 m avec raccord rapide
- Manuel d'utilisation

Détails techniques

Caractéristique	Détail technique
Procédés	MIG/MAG / Impulsion / double Impulsion / TIG Lift / MMA
Alimentation	3 × 400 V ±10 % – 50/60 Hz
Courant MIG	50 – 300 A
Facteur de marche MIG	60 %
Tension de travail MIG	16,5 – 29 V

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.

XPro MIG 300DP – Dual Pulse MIG/TIG/MMA – 300A – 400V triphasé

Caractéristique	Détail technique
Dévidoir	Intégré – 4 galets
Diamètre de fil	0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Compatible avec Bobine	≤ 15 kg / Ø 200 ou 300 mm
Courant TIG Lift	10 – 300 A
Facteur de marche TIG	60 %
Courant MMA	10 – 250 A
Démarrage à chaud / Force d'arc	Oui

Données reprises de la fiche en ligne. Valeurs manquantes non estimées.