FICHE PRODUIT

XPRO MIG 200DP

MIG/MAG Dual Pulse 200 A - 230 V

Poste MIG/MAG Inverter compact à Pulse et double Pulse. Combine MIG/MAG synergique, TIG Lift et MMA en 230 V monophasé.

- MIG/MAG Pulse et double Pulse
- TIG Lift et MMA
- Dévidoir 4 galets
- Spool Gun compatible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Procédés	MIG/MAG manuel / synergique / Pulse / double Pulse / TIG Lift / MMA
Alimentation	1 × 230 V ±10 % - 50/60 Hz
Courant MIG	30 - 200 A
Facteur de marche MIG	60 %
Tension MIG	15,5 - 24,0 V
Dévidoir	Intégré - 4 galets
Diamètre de fil	0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Bobines compatibles	≤ 5 kg / Ø 200 mm
Modes gâchette	2T / 4T / S2T / S4T
Mode SPOT	Oui
Fonctions MIG	Double Pulse / Pulse / Burn Back / Slow Feed / inductance / pré- et post-gaz

Courant TIG Lift	10 - 200 A
Évanouissement TIG	0 - 5 s
Courant MMA	10 - 200 A
Fonctions MMA	Arc Force / Hot Start / VRD
Consommation maxi	MIG 39 A / TIG 32 A / MMA 45 A
Facteur de puissance	0,69
Rendement	81 %
Classe d'isolation	H
Indice de protection	IP21S
Poids	14,5 kg
Dimensions	550 × 215 × 370 mm

ÉQUIPEMENT FOURNI / CONTENU DU PACK

Torche MIG 240, 3 m • Gaine acier revêtue • Galets 0,8 à 1,2 mm • Pince de masse 3 m • Tuyau gaz 3 m • Manuel

Données reprises de la fiche produit Welding Corp. Vérifier les configurations et la notice fabricant.