FICHE PRODUIT

PROARC 225 MMA

Poste MMA / TIG Lift - 230 V

Poste MMA Inverter professionnel conçu pour la maintenance, l'atelier et le chantier. La fiche produit précise un courant maximal MMA de 220 A et 200 A à 60 % à 40 °C.

- MMA et TIG Lift DC
- Hot Start, Arc Force, Anti-Stick
- Affichage numérique
- Compatible groupe électrogène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220 / 230 / 240 V ±10 % - mono
Procédés	MMA / TIG Lift DC
Puissance nominale	7,2 kW
Courant nominal	49 A
Protection réseau	32 A
Plage de courant MMA	10 - 220 A
Facteur de marche à 40 °C	220 A à 40 % / 200 A à 60 % / 155 A à 100 %

Tension à vide	68 V
Groupe électrogène	10 kVA ±15 %
Classe d'isolation	H
Indice de protection	IP23
Connecteurs	35 / 50
Poids	7,5 kg
Dimensions	370 × 146 × 278 mm

ÉQUIPEMENT FOURNI / CONTENU DU PACK

Porte-électrode • Câble avec pince de masse

Données reprises de la fiche produit Welding Corp. Vérifier les configurations et la notice fabricant.