FICHE PRODUIT

PROTIG 205 DC

TIG pulsé 200 A - 230 V

Poste TIG DC professionnel pour la soudure de précision sur acier, inox, cuivre et titane. Format compact pour atelier et interventions.

- TIG DC pulsé
- Mode Cold Weld
- Amorçage HF et Lift
- Modes 2T / 4T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220 / 230 / 240 V ±10 % - mono
Procédés	TIG DC / TIG pulsé / MMA
Courant TIG	5 - 200 A
Courant MMA	5 - 200 A
Facteur de marche TIG à 40 °C	200 A à 35 % / 155 A à 60 %
Tension à vide	89 V
Amorçage TIG	HF / Lift
Pré-gaz	0 - 2 s

Post-gaz	0 - 10 s
Montée / évanouissement	0 - 10 s
Groupe électrogène	10,5 kVA ±15 %
Indice de protection	IP23
Classe d'isolation	H
Dimensions	447 × 189 × 350 mm
Poids	9 kg

ÉQUIPEMENT FOURNI / CONTENU DU PACK

Torche TIG 4 m • Kit pince de masse

Données reprises de la fiche produit Welding Corp. Vérifier les configurations et la notice fabricant.